

POSEIDON 4-30XT



Technické parametry

Tlak:	bar	160
Průtok vody:	l/h	620
Čistící účinek:	kg/síla	3
Max. tepl. vstupní vody:	°C	60
Sací výška:	m	0,5
Příkon stroje :	kW	3,3
Přípojovací hodnoty:	V/~-/Hz/	230/1/50/16
	A	
Rozměr D x Š x V:	mm	400x400x10
		30
Hmotnost:	kg	41
Nádrž na čisticí prostředek :	l	4
Délka vysokotlaké hadice:	m	15

NEPTUNE 4-49XT

Technické parametry

Tlak:	bar	180
Průtok vody:	l/h	950
Čistící účinek:	kg/síl	4,9
	a	
Max. teplota výstupní vody:	°C	80/140
Průtok vody (min.)	l/h	400
Max. teplota vstupní vody:	°C	40
Spotřeba paliva:	kg/h	4,4
Výkon stroje _{Qmax} :	kW	6,9
Přípojovací hodnoty:	V/~-/H	400/3/50
	z/A	/12,5
Rozměr D x Š x V:	mm	1190x70
		2x987
Hmotnost:	kg	135



ATIX 751-61



Technické parametry

Průtok vzduchu:	l/min.	3600
Podtlak:	mbar	230
Objem jímky:	l	70
Sání/vypouštění kapal.	l/min.	200/300
Výkon stroje _{Qmax} :	W	1500
Výkon stroje _{Qiec} :	W	1200
Přípojovací veličiny	V/~-/Hz	230/1/50
Rozměr D x Š x V	mm	605x580x970
Hmotnost	kg	25
Délka el. kabelu	m	7,5